



№
**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Технологический институт
Федерального государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
“Южный федеральный университет”
ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
“ОБРАЗОВАНИЕ”
(2006-2007 гг.)

**Работа с подпрограммами в Си и Паскале на ПК
и в микроконтроллере**

Учебно-методическое пособие
по курсу

ИНФОРМАТИКА

Для студентов специальностей
210106 Промышленная электроника и
230201 Информационные системы и технологии

РТФ

Таганрог 2007

УДК

Составитель А.Б. Клевцова

Учебно-методическое пособие “Работа с подпрограммами в Си и Паскале на ПК и в микроконтроллере” по курсу “Информатика”. – Таганрог: Изд-во Технологического института ЮФУ, 2007. – 44 с.

В учебно-методическом пособии приводятся основные приемы работы с подпрограммами на языках программирования Си и Паскаль. Рассматриваются правила определения функций и процедур, а также механизмы их вызова для последующего взаимодействия. Ориентация сделана как на изложение синтаксиса и семантики конструкций языка, так и на практическое использование описанных конструкций при решении типовых задач программирования.

Библиогр.: 7 назв.

Рецензент П.П. Клименко, канд.техн.наук, доцент кафедры РТС Технологического института ЮФУ.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Функции в языке программирования Си.....	4
1.1. Функции и их определение.....	4
1.2. Функции без параметров.....	5
1.3. Функции с параметрами.....	8
1.3.1. Функции, возвращающие одно целое значение	8
1.3.2. Функции, возвращающие одно нецелое значение	10
1.3.3. Функции, возвращающие несколько значений...	14
2. Функции и процедуры в языке программирования Паскаль	19
2.1. Определение подпрограмм–процедур и подпрограмм–функций	19
2.2. Описание подпрограммы–процедуры.....	20
2.3. Описание подпрограммы–функции.....	29
2.4. Вложенные процедуры и функции.....	34
Библиографический список.....	44

1. ФУНКЦИИ В ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ СИ

1.1. Функции и их определение

Функция представляет собой самодостаточную единицу программного кода, разработанную для решения конкретной задачи. Функция в языке Си играет ту же роль, какую играют функции и процедуры в других языках программирования, хотя в деталях эти роли могут быть различными. В результате выполнения некоторых функций происходит то или иное событие. Например, в результате выполнения функции `printf()` на вашем экране появляются конкретные данные. Другие функции возвращают значения для их последующего использования в программе. Например, функция `strlen()` сообщает программе длину заданной строки. В общем случае функция может одновременно выполнять действия и возвращать значения.

Почему вы должны пользоваться функциями? Во-первых, они снимают с вас обязанность многократного повторения в программе одних и тех же кодовых последовательностей. Если в программе приходится решать одну и ту же задачу несколько раз, вам достаточно написать соответствующую функцию всего лишь один раз. Программа использует эту функцию там, где необходимо, а вы можете использовать одну и ту же функцию в нескольких программах. Даже в тех случаях, когда задача в программе решается всего лишь один раз, использование функции целесообразно, поскольку при этом увеличивается уровень модульности, благодаря чему программа становится более понятной при чтении, к тому же в нее легче вносить изменения и исправления.

Многие программисты предпочитают думать о функции как о “черном ящике”, представленном в терминах информации, которая поступает на вход этого ящика (ввод), и значением или действием, которое он производит (вывод). Вас не должно интересовать, что происходит внутри черного ящика, если, конечно, вы не программист, занимающийся разработкой этой функции. Например, когда вы используете функцию `printf()`, вы знаете что ей нужно передать управляющую строку и, возможно, некото-

рые аргументы. Вы также знаете, какой выход должна генерировать функция `printf()`. Вам не нужно знать программный код реализации функции `printf()`. Такой подход к использованию функций позволяет сосредоточить все усилия на создании общей структуры программы и не отвлекаться на отдельные детали.

Тщательно продумайте, что должна выполнять функция и какое место она занимает в программе, прежде чем приступить к написанию ее программного кода.

Что вы должны знать о функциях?

Прежде всего, вы должны знать, как их правильно определять, как их вызывать для последующего использования и как наладить их взаимодействие.

1.2. Функции без параметров

```
/* Программа, использующая функцию без параметров */
#include <stdio.h>
void good(void);
void fine(void);
    int main(void)
    {
        good();
        good();
        fine();
        return 0;
    }
void good(void)
{
    printf("Наш институт очень хороший!\n");
}
void fine(void)
{
    printf("Наш институт лучше всех!\n");
}
```

Выходные данные будут иметь следующий вид:
Наш институт очень хороший!

Наш институт очень хороший!
Наш институт лучше всех!

Функция `good()` трижды появляется в рассматриваемой программе. В первый раз она появляется в виде прототипа `void good(void)`, передающего компилятору информацию о функциях, которые будут использованы в данной программе. Во второй раз она появляется в основной функции `main()` в форме вызова функции `good()`. Причем вызов осуществляется дважды. И, наконец, в данной программе представлено определение функции, которое является исходным кодом самой функции:

```
void good(void)
{
    printf("Наш институт очень хороший!\n");
}
```

Прототип – это форма объявления, которая уведомляет компилятор о том, что вы используете конкретную функцию. Он также определяет свойства этой функции. Например, первое ключевое слово `void` в прототипе функции `good()` указывает на то, что функция `good()` не имеет возвращаемого значения. В общем случае, функция может вернуть значение в вызывающую функцию для последующего его использования, но функция `good()` этого не делает. Второе `void`, то что находится в скобках за именем функции `good(void)`, означает, что функция не принимает аргументов.

Обратите внимание, что ключевое слово `void` употребляется в смысле “пусто”, а не в смысле “неправильно”.

Функция `fine()` также трижды появляется в рассматриваемой программе. В основной функции `main()` она вызывается один раз.

Как же работает программа?

Сначала в основной функции `main()` осуществляется первое обращение к функции `good()`. Программа переходит к выполнению этой функции. В результате на экране появляется сообщение:

Наш институт очень хороший!

Затем осуществляется возврат в основную функцию `main()`, в которой осуществляется повторный вызов функции `good()`. В результате работы этой функции на экране появляется второй сообщение:

Наш институт очень хороший!

После возврата в основную функцию `main()` происходит вызов функции `fine()`, в результате работы которой на экране появляется сообщение:

Наш институт лучше всех!

Еще один момент, на который следует обратить внимание, заключается в том, что на практике рекомендуется все программы начинать с выполнения функции `main()`, так как она играет роль базового каркаса.

Упражнения по программированию

1. Напишите программу, которая выдает следующие выходные данные:

Улыбайся! Улыбайся! Улыбайся!

Улыбайся! Улыбайся!

Улыбайся!

В программе должна быть определена функция, которая отображает строку *Улыбайся!* один раз, в то же время программа может использовать эту функцию столько раз, сколько надо.

2. Напишите программу, которая вызывает функцию с именем `one_three()`. Эта функция должна напечатать слово *один* в одной строке, вызвать функцию `two()`, а затем напечатать слово *три* в одной строке. Функция `two()` должна отобразить слово *два* в одной строке. Функция `main()` должна вывести фразу *начать сейчас:* перед вызовом функции `one_three()` и напечатать *порядок!* после ее вызова.

Таким образом выходные данные должны иметь следующий вид:

начать сейчас:

один

два

три

порядок!

1.3. Функции с параметрами

1.3.1. Функции, возвращающие одно целое значение

/ Программа, использующая функцию, возвращающую одно значение*/*

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int sign(int a);
int main(void)
{
    int x,y,z;
    clrscr();
    printf("Введите x=");
    scanf("%d",&x);
    printf("Введите y=");
    scanf("%d",&y);
    z=sign(x)+sign(y)+sign(x+y);
    printf("z=%d",z);
    getch();
    return 0;
}
int sign(int a)
{
    int ss;
    if (a<0)
        ss=-1;
    else
        if (a=0)
            ss=0;
        else
            ss=1;
    return ss;
}
```

В данной программе вычисляется выражение:
 $z(x)=\text{sign}(x)+\text{sign}(y)+\text{sign}(x+y)$.

Переменные x и y вводятся с клавиатуры. Функция $\text{sign}()$ определяется следующим выражением:

$$\text{sign}(a)=\begin{cases} -1, & \text{если } a < 0 \\ 0, & \text{если } a = 0 \\ 1, & \text{если } a > 0 \end{cases}$$

Определение функции начинается с описания ее прототипа: `int sign(int a)`. Эта строка сообщает компилятору, что функция $\text{sign}()$ имеет один аргумент целого типа `int a`. Этот аргумент называется входным формальным параметром. Подобно переменным, определенным внутри функции, формальные параметры представляют собой локальные переменные, действующие в рамках только данной функции.

Когда функция принимает аргументы, ее прототип задает их количество и типы, при этом употребляются списки по типам, в которых имена переменных отделяются друг от друга запятыми. Например, `double func(double a, double b, int c)`. При желании имена переменных можно опустить в прототипе. Например в нашем случае, можно записать: `int sign(int)`.

Первое ключевое слово `int` в прототипе `int sign(int a)` означает, что значение переменной, которое функция возвращает в основную функцию `main()` целого типа. Возврат осуществляется в точку вызова функции.

Значение переменной **a** назначается с помощью фактического аргумента в вызове функции `sign()`.

В строчке программы `z=sign(x)+sign(y)+sign(x+y)` три раза происходит обращение к функции `sign()`. При первом обращении фактическим аргументом является переменная x , при втором – y , при третьем – $x+y$. При каждом обращении значению формального параметра присваивается значение фактического параметра, т.е. при первом обращении переменной **a** присваивается значение x , при втором переменной **a** присваивается значе-

ние `y`, при третьем обращении переменной `a` присваивается значений `x+y`.

Таким образом передается информация из вызывающей функции в вызываемую. В данной программе из основной функции `main()` информация передается в функцию `sign()`. Чтобы передать информацию в противоположном направлении используется возвращаемое значение, которое передается из вызываемой функции в вызывающую с помощью оператора `return`. Ключевое слово `return` обеспечивает то, что следующее за ним значение переменной становится возвращаемым значением функции. Возвратить с помощью `return` можно только одно значение переменной. В рассматриваемом случае функция `sign()` возвращает значение, присвоенное переменной `ss`. Поскольку `ss` имеет тип `int`, следовательно, функция `sign()` также имеет этот тип.

1.3.2. Функции, возвращающие одно нецелое значение

В предыдущих примерах функции либо вообще не возвращали результирующих значений (`void`), либо возвращали значения типа `int`. А как быть, когда результат функции должен иметь другой тип? Многие вычислительные функции, как, например, `sqrt`, `sin` и `cos`, возвращают значения типа `double`; другие специальные функции могут выдавать значения еще каких-то типов. Чтобы проиллюстрировать, каким образом функция может вернуть нецелое значение, напишем функцию `atof(s)`, которая переводит строку `s` в соответствующее число с плавающей точкой двойной точности. Она имеет дело со знаком (которого может и не быть), с десятичной точкой, а также с целой и дробной частями, одна из которых может отсутствовать. Наша версия не является высококачественной программой преобразования вводимых чисел; такая программа потребовала бы заметно больше памяти. Функция `atof` входит в стандартную библиотеку программ: ее описание содержится в заголовочном файле `<stdlib.h>`.

Прежде всего отметим, что объявлять тип возвращаемого значения должна сама `atof`, так как этот тип не есть `int`. Указатель типа задается перед именем функции.

```

#include <ctype.h>
/*atof: преобразование строки s в double */
double atof (char s[])
{
    double val, power;
    int i, sign;

    for (i = 0; isspace(s[i]); i++) ; /* игнорирование левых
символов-разделителей */
    sign = (s[i] == '-') ? -1 : 1;
    if (s[i] == '+' || s[i] == '-')
        i++;
    for (val = 0.0; isdigit (s[i]); i++)
        val = 10.0 * val + (s[i] - '0');
    if (s[i] == '.')
        i++;
    for (power = 1.0; isdigit(s[i]; i++)
    {
        val = 10.0 * val + (s.[i] - '0');
        power *= 10.0;
    }
    return sign * val / power;
}

```

Кроме того, важно, чтобы вызывающая программа знала, что `atof` возвращает нецелое значение. Один из способов обеспечить это - явно описать `atof` в вызывающей программе. Подобное описание демонстрируется ниже в программе простенького калькулятора (достаточного для проверки баланса чековой книжки), который каждую вводимую строку воспринимает как число, прибавляет его к текущей сумме и печатает ее новое значение.

```

#include <stdio.h>
#define MAXLINE 100
/* примитивный калькулятор */
main()

```

```

{
    double sum, atof (char[]);
    char line[MAXLINE];
    int getline (char line[], int max);

    sum = 0;
    while (getline(line, MAXLINE) > 0)
        printf ("t%g\n", sum += atof(line));
    return 0;
}

```

В объявлении

```
double sum, atof (char[]);
```

говорится, что `sum` - переменная типа `double`, а `atof` - функция, которая принимает один аргумент типа `char[]` и возвращает результат типа `double`.

Объявление и определение функции `atof` должны соответствовать друг другу. Если в одном исходном файле сама функция `atof` и обращение к ней в `main` имеют разные типы, то это несоответствие будет зафиксировано компилятором как ошибка. Но если функция `atof` была скомпилирована отдельно (что более вероятно), то несоответствие типов не будет обнаружено, и `atof` возвратит значение типа `double`, которое функция `main` воспримет как `int`, что приведет к бессмысленному результату.

Это последнее утверждение, вероятно, вызовет у вас удивление, поскольку ранее говорилось о необходимости соответствия объявлений и определений. Причина несоответствия, возможно, будет следствием того, что вообще отсутствует прототип функции, и функция неявно объявляется при первом своем появлении в выражении, как, например, в

```
sum += atof(line);
```

Если в выражении встретилось имя, нигде ранее не объявленное, за которым следует открывающая скобка, то такое имя по контексту считается именем функции, возвращающей ре-

зультат типа `int`; при этом относительно ее аргументов ничего не предполагается. Если в объявлении функции аргументы не указаны, как в

```
double atof();
```

то и в этом случае считается, что ничего об аргументах `atof` не известно, и все проверки на соответствие ее параметров будут выключены. Предполагается, что такая специальная интерпретация пустого списка позволит новым компиляторам транслировать старые Си-программы. Но в новых программах пользоваться этим - не очень хорошая идея. Если у функции есть аргументы, опишите их, если их нет, используйте слово `void`.

Располагая соответствующим образом описанной функцией `atof`, мы можем написать функцию `atoi`, преобразующую строку символов в целое значение, следующим образом:

```
/* atoi: преобразование строки s в int с помощью atof */
int atoi (char s[])
{
    double atof (char s[]);
    return (int) atof (s);
}
```

Обратите внимание на вид объявления и инструкции `return`. Значение выражения в

```
return выражение;
```

перед тем, как оно будет возвращено в качестве результата, приводится к типу функции. Следовательно, поскольку функция `atoi` возвращает значение `int`, результат вычисления `atof` типа `double` в инструкции `return` автоматически преобразуется в тип `int`. При преобразовании возможна потеря информации, и некоторые компиляторы предупреждают об этом. Оператор приведения явно указывает на необходимость преобразования типа и подавляет любое предупреждающее сообщение.

Упражнения по программированию

1. Для 10 пар чисел, вводимых в цикле по парам, найти квадрат разности этих чисел. Использовать функцию для нахождения квадрата разности. Печать получившихся значений осуществлять в основной программе.

2. Для целых чисел s и t вычислить:

$z(s,t) + (\min(z^2(s*t,t), z(s+t,10))) + z(s+s,t*t)$, где
 $z(a,b) = ((a+b)*(a-b))*a$.

1.3.3. Функции, возвращающие несколько значений

/* Программа, использующая функцию, возвращающую два значения*/

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void fff(int, int, int*summa,int*raznost);
int main(void)
{
    int x,y,sum,razn,i;
    clrscr();
    for (i=0;i<4;i++)
    {
        printf("Введите x=");
        scanf("%d",&x);
        printf("Введите y=");
        scanf("%d",&y);
        fff(x,y,&sum,&razn);
        printf("sum=%d ",sum);
        printf("razn=%d ",razn);
        printf("\n");
    };
    getch();
}
```

```

    return 0;}
void fff(int a,int b, int *summa,int *raznost)
{
*summa=a+b;
*raznost=a-b;
}

```

В данной программе разработана функция fff() для нахождения суммы и разности двух чисел. С помощью этой функции в основной программе вычисляется сумма и разность четырех пар чисел, которые вводятся с клавиатуры последовательно.

Как мы уже знаем, с помощью оператора return в основную функцию main() можно передать только один параметр. Для передачи в основную программу нескольких параметров используются указатели, с помощью которых можно имитировать работу подпрограммы-процедуры существующей в других языках программирования, но отсутствующей в языке программирования Си.

Указатели

Указатель представляет собой адрес, по которому хранится соответствующая переменная [1,2].

Унарная операция & выдает адрес, по которому хранится соответствующая переменная.

Если pp является именем переменной, то &pp является адресом, по которому хранится переменная. Адрес можно представить как некоторую ячейку в памяти.

Предположим, что имеется оператор: pp=24.

Предположим, что адрес, по которому хранится переменная pp, выглядит следующим образом: 0B76(адреса задаются в шестнадцатеричной форме).

Тогда оператор printf(“%d %p\n”,pp,&pp) выводит следующие значения:

```
24    0B76.
```

Для описания переменной, в которой хранится указатель, используется специальный тип.

Переменная типа `char` в качестве значения имеет символ. Переменная `int` в качестве значения имеет число. Переменная типа указатель принимает значение адреса переменной.

Тип указатель задается следующим образом:

```
int *ptr; /* *ptr указатель на целочисленную переменную,
т.е. адрес целочисленной переменной*/
char *pc; /* *pc указатель на символьную переменную*/
float *pf,*pg; /* *pf и *pg указатели на вещественные пе-
ременные*/
```

Рассмотрим следующий пример:

```
nurse=22;
ptr=&nurse;
val=*ptr;
```

В данном примере переменной `nurse` присваивается значение 22. Затем переменной `ptr`, которая описана как указатель, присваивается значение адреса `nurse`. Третья производимая операция называется операцией разыменования, или операцией снятия косвенности, т.е. переменной `val` присваивается значение, хранящееся по адресу `ptr`. В конечном итоге переменная `val` получает значение 22.

Теперь посмотрим как работает программа, использующая функцию, возвращающую два значения. Вызов функции имеет вид: `fff(x,y,&sum,&razn)`.

Переменные `x` и `y` являются входными фактическими параметрами. Они передаются из основной функции `main()` в функцию `fff()` и замещают своими значениями формальные параметры `a` и `b`. Для передачи параметров `sum` и `razn`, которые являются выходными, используются не их значения, а их адреса. Это означает, что формальные аргументы `summa` и `raznost`, появляющиеся в прототипе и определении функции `fff()`, используют адреса в качестве своих значений. В силу этого они должны быть объявлены как указатели. Поскольку переменные `sum` и `razn` целого типа, `summa` и `raznost` указатели на целые зна-

чения, то описание функции должно выглядеть следующим образом:

```
void fff(int a,int b, int *summa,int *raznost).
```

Тело функции fff() содержит два следующих оператора:

```
*summa=a+b;
```

```
*raznost=a-b;
```

Эти операторы являются операторами снятия косвенности, т.е. по адресу переменной summa записывается значение a+b, а по адресу переменной raznost записывается значение a-b.

Таким образом происходит имитация передачи данных в основную программу. На самом деле никакой передачи не происходит. В основной программе при обращении к функции указываются адреса переменных, куда необходимо записать результаты работы этой функции, а в ее теле по этим адресам записываются получившиеся значения переменных.

В следующем примере в качестве аргумента используется массив чисел. В основной программе вводится количество элементов массива mas. Затем с помощью функции vvod() осуществляется заполнение массива элементами. Вывод элементов массива происходит в основной программе. Для передачи массива используется указатель, в котором хранится адрес первого элемента массива.

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
void vvod(int*,int);
int main(void)
{
    int n,i;
    int mas[20];
    clrscr(); randomize();
    printf("Введите количество элементов в массиве n=");
    scanf("%d",&n);
    vvod(&mas[0],n);
    printf("\n");
}
```

```

    for (i=0;i<n;i++)
        printf("%d ",mas[i]);
    getch();
    return 0;
};
void vvod(int *mass,int nn)
{
    int ii;
    printf("Количество элементов в массиве равно \n",nn);
    for (ii=0;ii<nn;ii++)
    {
        mass[ii]=random(12);
    }
}

```

В теле функции ввода осуществляется заполнение массива с помощью генератора случайных чисел. Если необходимо заполнение осуществлять с помощью ввода с клавиатуры, то используется следующий оператор: `scanf("%d",&mass[ii])`.

Упражнения по программированию

1. Для 10 пар чисел, вводимых в цикле по парам, найти квадрат разности и квадрат суммы. Использовать функцию для нахождения квадрата разности и квадрата суммы. Печать полученных значений осуществлять в основной программе.

2. В 9 прямоугольниках, задаваемых его сторонами a и b , найти сумму всех сторон и разность между суммой больших и суммой меньших сторон. Использовать функцию для нахождения заданных условием сумм.

3. В массивах $D(12)$, $C(14)$ вычислить произведение и среднее значение всех элементов. Для формирования массивов и для нахождения произведения и среднего использовать функ-

ции. Вывод массивов, вывод произведения и среднего осуществлять в основной программе.

4. Составить функцию, которая вычисляет сумму и произведение ненулевых элементов массива $X(n)$. С помощью функции подсчитать сумму и произведение ненулевых элементов массивов $A(10)$, $B(12)$, $C(8)$.

5. Составить функцию, которая находит максимальный и минимальный элементы в массиве $Y(m)$. С помощью функции найти максимальный и минимальный элементы в массивах $D(12)$, $B(16)$.

6. Составить функцию, которая вычисляет сумму и количество элементов массива $X(n)$, принадлежащих интервалу $A?B$. С помощью функции вычислить сумму и количество элементов массивов $A(10)$, $D(14)$, $B(17)$, принадлежащих интервалу $Y?Z$. Значения Y и Z ввести с клавиатуры.

7. Отсортировать массивы $C(14)$ и $D(20)$ по возрастанию. Для формирования массивов и для сортировки использовать функции. Вывести массивы в основной программе до и после сортировки.

8. В массивах $Z(14)$, $Y(10)$, $X(12)$ найти количество одинаковых элементов и сумму максимального и минимального элементов. Для формирования массивов и для нахождения количества одинаковых элементов и суммы максимального и минимального элементов использовать функции.

2. ФУНКЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ В ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПАСКАЛЬ

2.1. Определение подпрограмм–процедур и подпрограмм–функций

Подпрограмма – именованная, логически законченная группа операторов языка, которую можно вызвать для выполнения по имени любое количество раз из различных мест программы.

В языке Паскаль существуют два вида подпрограмм: процедура и функция.

Главное отличие процедур от функций: результатом функции является одно единственное число, результатом процедуры может быть как одно число, так и множество чисел.

Таким образом, при передаче в основную программу нескольких чисел, нам не нужно имитировать работу функции, используя указатели, как мы это делали в языке программирования Си. В Паскале в этом случае мы будем использовать подпрограмму процедуру.

Все процедуры и функции языка Паскаль можно разделить на два класса:

- стандартные процедуры и функции языка Паскаль;
- процедуры и функции определенные пользователем.

Впрочем, то же самое можно сказать и о функциях языка Си.

К стандартным функциям относятся функции: $\text{abs}(x)$, $\text{sin}(x)$, $\text{cos}(x)$, $\text{exp}(x)$, $\text{round}(x)$ и многие другие. К стандартным процедурам: $\text{dec}(x,n)$ – уменьшает значение целочисленной переменной x на n . Если n отсутствует, то уменьшает значение x на 1. $\text{inc}(x,n)$ - увеличивает значение целочисленной переменной x на n . Если n отсутствует, то увеличивает значение x на 1. С полным перечнем стандартных процедур и функций можно ознакомиться в справочниках по программированию на языке Паскаль.

Пользователь может создавать свои процедуры и функции. Для этого он должен описать процедуру или функцию в разделе


описания процедур и функций. Затем там, где это необходимо, вызвать процедуру (функцию). Прототипирование процедур и функций в языке Паскаль не требуется.

2.2. Описание подпрограммы–процедуры

Описание процедуры включает заголовок и тело процедуры.

Заголовок состоит из зарезервированного слова `procedure`, имени процедуры и, заключенного в скобки, списка формальных параметров с указанием типа.

Заголовок имеет вид:



Примеры заголовка процедуры:

```
procedure Picture;  
procedure Power(X: real; n: Integer; var u, v: Real);  
procedure Integral( a, b, epsilon: Real; var S: Real);
```

Название «формальные» параметры получили в связи с тем, что в этом списке заданы только имена для обозначения исходных данных и результатов работы процедуры, а при вызове подпрограммы на их место будут поставлены конкретные значения, которые называются фактическими параметрами. Механизм формальных – фактических параметров обеспечивает механизм замены, который позволяет выполнять процедуру с различными данными. Между фактическими параметрами в операторе вызова процедуры и формальными параметрами в заголовке процедуры устанавливается взаимно однозначное соответствие. Количество, типы и порядок следования формальных и фактических параметров должны совпадать.

Тело процедуры – блок, по структуре аналогичный программе.

При создании программ, использующих процедуры, следует учитывать, что все объекты, которые описываются после заголовка в теле процедуры, называются локальными объектами и доступны только в пределах этой процедуры.

Все объекты, описанные в вызывающей программе, называются глобальными и являются доступными внутри процедур, вызываемых этой программой.

Формальные параметры нельзя описывать в разделе описания процедуры.

Можно выделить два класса формальных параметров:

1. параметры-значения;
2. параметры-переменные.


Группа параметров, перед которыми отсутствует служебное слово `Var`, называется параметрами-значениями. Группа параметров, перед которыми есть служебное слово `Var`, называется параметрами-переменными. Параметры-значения используются в качестве входных параметров подпрограммы. При их использовании фактические параметры никак не изменяются. При обращении к подпрограмме, значения фактических параметров передаются в подпрограмму и там обрабатываются уже формальные параметры. Параметры-переменные могут использоваться как в качестве входных параметров, так и в качестве выходных параметров. При их использовании в результате выполнения подпрограммы изменяются фактические параметры. При обращении к подпрограмме фактические параметры замещают формальные и сами непосредственно участвуют в выполнении процедуры. В результате выполнения подпрограммы изменяются значения фактических параметров.

В качестве входных параметров нужно использовать параметры значения, в качестве выходных – параметры-переменные.

Оператор процедуры имеет вид:

< имя > или < имя > (< список фактических параметров >)

Синтаксическая диаграмма оператора процедуры следующая:



Примеры операторов процедуры:

Picture

Power((a + b)/2, 3, degree, root)

Integral (0, P/2, 1E-6, SUMMA)

Обратите внимание на соответствие между заголовком процедуры и оператором процедуры. Между списками формальных и фактических параметров установлено взаимно-однозначное соответствие, определенное их местами в списках. Это соответствие иллюстрируется следующим примером:

Рассмотрим заголовок процедуры и оператор этой процедуры:

Procedure Integral (a, b, eps: real; var s: real);

Integral (-Pi/2, Pi/2, 1E-6, summa);

Соответствие:

Формальный параметр

Фактический параметр

Значение a

Выражение - Pi/2

Значение b

Выражение Pi/2

Значение eps

Данное 1E-6

Переменная s

Переменная Summa

Тело процедуры оформляется следующим образом:

```

Procedure <имя> (список формальных параметров, блок описа-
ния);
Const ...;  ]
           ...  } блок описания
Var .....; ]
begin
<операторы>
end;

```

Следует отметить, что в отличие от Си, подпрограммы в языке программирования Паскаль, должны располагаться до основной программы.

Рассмотрим примеры программ с использованием проце- дур.

Пример 1.

```

Program Prog;
Uses Crt;
Type vector=array[1..9] of real;
Var Y,Z:vector;
    j: integer;
    M,D,S:real;
{ Процедура заполнения массива }
Procedure Zap_mas(Var X:vector; n:integer);
begin
for j:=1 to 9 do
X[j]:=random;
end;
{ Процедура вывода массива }
Procedure Vivod(X:vector; n:integer);
begin
for j:=1 to 9 do
write( X[j]:4:2);
writeln;
end;

```

{ Процедура вычисления математического ожидания, дисперсии и среднеквадратического отклонения }

```
Procedure Mat_Disp(X:vector;Var Mat,Disp,Sro:real);  
begin  
  {Мат. ожидание}  
  Mat:=0.0;  
  for j:=1 to 9 do Mat:=Mat+X[j];  
  Mat:=Mat/9;  
  {Дисперсия}  
  Disp:=0.0;  
  for j:=1 to 9 do Disp:=Disp+SQR(X[j]-Mat);  
  Disp:=Disp/9;  
  {Среднеквадратичное отклонение}  
  Sro:=SQRT(Disp)  
end;  
  {Основная программа}  
Begin  
  ClrScr;  
  Zap_mas (Y,9);  
  Zap_mas (Z,9);  
  Mat_Disp(Y,M,D,S);  
  Vivod(Y,9);  
  writeln(' M= ',M:6:4, ' D=',D:6:4, ' S=',S:6:4);  
  Mat_Disp(Z,M,D,S);  
  Vivod(Z,9);  
  writeln(' M= ',M:6:4, ' D=',D:6:4, ' S=',S:6:4);  
  writeln('Для выхода из программы нажмите любую клавишу');  
  readkey;  
end.
```

Данная программа с помощью процедуры Zap_mas() формирует массивы Y и Z, состоящие из 9 случайных чисел. Формирование происходит с помощью генератора случайных чисел.

Заголовок процедуры имеет вид:

```
Procedure Zap_mas(Var X:vector; n:integer).
```

Формальными параметрами для данной процедуры являются массив X и его размерность n. Формальный массив X имеет такой же тип, как и фактические массивы Y и Z, которые передаются в данную процедуру для заполнения. В заголовке процедуры перед формальным параметром X, стоит служебное слово Var. В данном случае это означает, что массив X является и входным и выходным параметром одновременно. Формальный параметр n является входным параметром. Его значение в теле процедуры не меняется.

Для заполнения двух массивов программа два раза обращается к процедуре Zap_mas(), посылая туда соответствующие фактические параметры:

```
Zap_mas (Y,9);
Zap_mas (Z,9);
```

Далее программа использует процедуру Mat_Dis(), в которой вычисляется математическое ожидание (M_x), дисперсия (D_x), и среднеквадратическое отклонение σ_x случайной величины X:

$$M_x = \frac{\sum_{i=1}^N X_i}{N} \quad D_x = \frac{\sum_{i=1}^N (X_i - M_x)^2}{N} \quad \sigma_x = \sqrt{D_x}.$$

Заголовок процедуры имеет вид:

```
Procedure Mat_Dis(X:vector; Var Mat,Disp,Sro:real).
```

Массив X является формальным входным параметром. Параметры Mat, Disp, Sro являются формальными выходными параметрами, поэтому перед ними стоит служебное слово Var.

После формирования массивов программа обращается к процедуре вычисления математического ожидания, дисперсии и среднеквадратического отклонения, посылая туда фактический входной параметр Y и принимая назад в основную программу

фактические выходные параметры M,D,S. Обращение к процедуре имеет вид: Mat_Disp(Y,M,D,S). Затем программа обращается к процедуре Vivod(), в которой осуществляется вывод, сформированного массива Y: Vivod(Y,9). Параметры процедуры являются входными, так как вывод элементов массива осуществляется в теле процедуры. Назад в основную программу информация не передается. Значения M, D, S для массива Y печатаются в основной программе.

Затем те же действия осуществляются для массива Z:

```
Mat_Disp(Z,M,D,S);
Vivod(Z,9);
writeln(' M= ',M:6:4, ' D=',D:6:4, ' S=',S:6:4);
```

Пример 2. Попробуйте разобраться в тексте программы самостоятельно.

Программа вычисляет координаты точки (x0, y0) при последовательных поворотах и параллельных переносах системы координат.

```
Program Coordinates;
Const Pi = 3.141592;
Var Alfa, Beta : Real;
    x0, y0, x1, y1, x2, y2 : Real;
    x, y : Real;
Procedure Rotate(x, y, Fi: Real; var u, v: Real );
var cosFi, sinFi : Real; { локальные переменные }
begin
    Fi := Fi*Pi/180 ;
    cosFi := Cos(Fi);
    sinFi := Sin(Fi);
    { параметры x, y защищены от глобальных переменных x, y }
    u := x * cosFi - y * sinFi ;
    v := x * sinFi + y * cosFi
end ;
Procedure Move(x, y, a, b : Real; var u, v: Real);
begin
```

```

    u := x + a ; v := y + b
end;
begin
  Read (x0, y0);
  Read (Alfa);
  Rotate(x0, f0, alfa, x, y);
  Read (x1, y1);
  Move(x, y, x1, y1, x, y);
  Read (Beta);
  Rotate(x, y, Beta, x, y);
  Read ( x2, y2 );
  Move(x, y, x2, y2, x, y);
  Writeln ('=====');
  Writeln ('абсцисса точки : ', x);
  Writeln ('ордината точки : ', y);
end.

```

Упражнения по программированию

1. В массивах A(10), B(12), C(15) заменить все элементы следующие за элементом с максимальным значением на значение минимального элемента. Для формирования массивов, для замены и для вывода массивов использовать подпрограммы. Массивы необходимо вывести до и после замены.

2. В массивах A(100), B(120), C(150) подсчитать количество ненулевых элементов, лежащих до максимального элемента и количество нулевых элементов, лежащих после минимального элемента.

3. В массивах A(10,15), B(12,14), C(15,10) найти значение максимума в первой строке и значение минимума в последней строке элементов. Для ввода, вывода элементов массивов, а также для нахождения максимума и минимума разработать соответствующие подпрограммы. Максимумы и минимумы печатать в основной программе.

4. В матрицах $A(10,10)$, $B(12,12)$, $C(15,15)$ найти сумму элементов, лежащих выше главной диагонали, и произведение элементов, лежащих на главной диагонали.

5. Составить подпрограмму, которая преобразует матрицу $X(n,m)$ таким образом, чтобы нечетные строки матрицы были упорядочены по возрастанию, а четные по убыванию. С помощью подпрограммы преобразовать матрицы $A(6,7)$, $B(6,8)$, $C(5,7)$, $D(5,8)$. Составить процедуру для ввода матриц, значения элементов которых должны лежать в диапазоне от 0 до 10. Составить процедуру для вывода матриц.

5. Опишите процедуры сложения и перемножения $n \times n$ матриц, состоящих из действительных чисел. С помощью этих процедур составьте программу вычисления матрицы $B = AX + XA + E$ по данным матрицам A и X .

6. Опишите процедуру поиска наибольшего и наименьшего элементов в массиве. С помощью этой процедуры составьте программу, определяющую, совпадают ли наибольший и наименьший элементы двух массивов $A[1..n]$ и $B[1..n]$.

7. Опишите процедуры поиска среднего по величине элемента в массиве $A[1..2n+1]$ и среднего арифметического элементов этого массива. С помощью этих процедур составьте программу, сравнивающую по величине среднее по величине и среднее арифметическое в массиве $A[1..99]$.

8. Опишите процедуру поиска наибольшего и наименьшего элементов в массиве $A[1..n]$. С помощью этой процедуры составьте программу, определяющую координаты вершин наименьшего прямоугольника со сторонами, параллельными осям координат и содержащего в себе множество точек $T_1(X_1, Y_1), \dots, T_n(X_n, Y_n)$.

9. Опишите процедуру проверки разложения натурального числа в сумму двух квадратов. Составьте программу, кото-

рая выбирает из данного массива те и только те числа, которые разложимы в сумму двух квадратов.

10. Опишите процедуру перевода целого числа из десятичной системы в r -ичную систему счисления. Опишите процедуру перевода правильной десятичной дроби в r -ичную с заданным количеством разрядов. Составьте программу перевода произвольного действительного числа из 10-чной в r -ичную систему счисления.

11. Опишите процедуру поиска наименьшего элемента в строке матрицы. Опишите функцию проверки на максимальность данного элемента в столбце матрицы. Составьте программу поиска седловой точки матрицы.

2.3. Описание подпрограммы–функции

Подпрограмма–функция обрабатывает данные, переданные ей из главной программы, и затем возвращает полученный результат. Функция, определенная пользователем, состоит из заголовка и тела функции.

Описание функции имеет, по существу, такой же вид, как и описание процедуры. Отличие заключается в заголовке, который имеет вид:

Function < имя > : < тип результата > ;

или Function < имя > (<список описаний формальных параметров>): < тип результата > ;

Синтаксическая диаграмма заголовка функции следующая:



Заголовок содержит зарезервированное слово Function, имя, список формальных параметров (заключенный в скобки) и тип возвращаемого функцией значения.

Тело функции представляет собой локальный блок, по структуре сходный с программой.

Общий вид описания функции:

```
Function <имя> (<параметры>): <тип результата>;
Const ...;   }
...         } блок описания
Var ....;   }
begin
<операторы>
end;
```

В разделе операторов должен находиться, хотя бы один оператор, присваивающий имени функции значение. Обращение к функции осуществляется по имени с указанием списка аргументов. Каждый аргумент должен соответствовать формальным параметрам и иметь тот же тип.

Рассмотрим примеры, использующие подпрограмму-функцию.

Пример 1.

Program func:

Uses Crt;

Var rez:real; m,n,mn1:integer;

Function Fact(l:integer):integer;

Var i,p:integer;

begin

```

i:=1;
p:=1;
while i<=l do
  begin
    p:=p*i;
    i:=i+1
  end;
Fact:=p;
writeln ('Fact=', p)
end;
Begin {Основная программа}
ClrScr;
Write('Введите значение n=');
Readln(n);
Write('Введите значение m=');
Readln (m);
mn1:=n+m;
rez:=(Fact(n)+Fact(m))/Fact(mn1);
writeln ('Результат равен rez=',rez:5:2);
writeln ('Для выхода из программы нажмите Enter');
readln
end.

```

В данной программе вычисляется значение функции

$$r = \frac{m!+n!}{(m+n)!}.$$

Для вычисления $m!$, $n!$ и $(m+n)!$ используется функция `Fact()`.

Заголовок функции имеет следующий вид:

```
Function Fact(l:integer):integer.
```

Переменная l целого типа является формальным входным параметром. Имя функции `Fact` является выходным параметром. Выходной параметр также целого типа. В теле функции имени функции присваивается результат вычисления факториала.

В основной программе три раза происходит обращение к подпрограмме Fact():

```
rez:=(Fact(n)+Fact(m))/Fact(mn1).
```

В первый раз в качестве фактического входного параметра используется значение переменной n, второй раз – значение переменной m, в третий раз – значение переменной mn1 = m+n.

В следующих примерах попробуйте разобраться самостоятельно.

Пример 2.

Функция GCD (алгоритм Евклида) вычисляет наибольший общий делитель двух натуральных чисел x и y.

```
Function GCD (x, y : Integer) : Integer ;  
  Begin  
    While x <> y do  
      If x < y  
        then y := y - x  
        else x := x - y ;  
      GCD := x  
    End;
```

Пример 3.

Функция IntPow возводит действительное число x в степень N. ($Y = x^N$)

```
Function IntPow(x: Real; N: Integer) : Real;  
  Var i: Integer;  
  Begin  
    IntPow := 1;  
    For i:=1 to Abs(N) do IntPow := IntPow * x;  
    If N < 0 then IntPow := 1/IntPow  
  End;
```

Пример 4.

Программа вычисляет наибольший общий делитель последовательности натуральных чисел, представленных в виде массива.

```

Program GCD_of_Array;
  Const n = 100 ;
  Var i, D : Integer;
  A : Array[1..n] of Integer;
Function GCD (x, y : Integer) : Integer ;
  Begin
  While x <> y do
  If x < y
  then y := y - x
  else x := x - y;
  GCD := x
  End;
Begin { основная программа }
{Блок чтения массива натуральных чисел}
  D := GCD (A[1], A[2]);
  For i := 3 to n do D := GCD(D, A[i]);
  writeln ( ' НОД последовательности = ' , D )
End.

```

Упражнения по программированию

1. Задать массивы X(10), Y(20), Z(12). Получить:

F=

$$\begin{cases} \max(X_1, X_2, \dots, X_{10}) + \max(Y_1, Y_2, \dots, Y_{20}), & \text{если } \max(Z_1, Z_2, \dots, Z_{12}) \geq 2 \\ 1 + (\max(X_1, X_2, \dots, X_{10}))^2, & \text{если } \max(Z_1, Z_2, \dots, Z_{12}) < 2 \end{cases}$$

3. Используя подпрограмму–функцию найти суммы элементов массивов D(50), V(40), C(30), A(20). Поместить их в массив DS, который затем отсортировать по возрастанию.

4. Используя подпрограмму–функцию для нахождения факториала вычислить сумму факториалов всех четных чисел от 2 до 100.

5. Найти разность между средним арифметическим и минимальным элементом массивов $C(4,5)$, $A(5,6)$, $D(5,6)$.

6. Используя подпрограмму–функцию вычислить в матрицах $X(4,6)$, $D(4,5)$, $L(4,3)$ количество нечетных элементов. Вывести матрицы и количество нечетных элементов.

7. Используя подпрограмму–функцию вычислить в матрицах $X(4,6)$, $D(4,5)$, $L(4,3)$ количество элементов кратных 7. Вывести матрицы и количество элементов.

8. Опишите функцию проверки простоты числа. Опишите функцию проверки числа на разложимость в сумму вида $1+2a$. Составьте программу, которая выбирает из данного массива чисел те и только те его элементы, которые удовлетворяют обоим свойствам.

2.4. Вложенные процедуры и функции

Каждая процедура или функция может, в свою очередь, содержать раздел процедур и функций, в котором определены одна или несколько процедур и функций. В этом случае говорят о вложении процедур. Количество уровней вложенности может быть произвольным.

Понятия локальных и глобальных объектов распространяются и на вложенные процедуры. Например, переменная, описанная в процедуре A локальна по отношению к основной программе и глобальна для процедур B и C , вложенных в A .

В некоторых случаях необходимо из процедуры осуществить вызов другой процедуры, описанной в том же разделе процедур и функций.

Например, процедура C может содержать оператор вызова процедуры B . В этом случае компилятор правильно обработает текст программы, поскольку процедура B описана до процедуры C . Если же из процедуры B необходимо обратиться к C , для

правильной обработки вызова С необходимо использовать механизм опережающего (предварительного) описания С. Опережающее описание процедуры (функции) - это ее заголовок, вслед за которым через “;” поставлено служебное слово Forward. В тексте программы опережающее описание должно предшествовать процедуре, в которой предварительно описанная процедура вызывается.

Если процедура или функция описана предварительно, описанию ее тела предшествует сокращенный заголовок, состоящий только из соответствующего служебного слова и имени - без списка описаний параметров.

```
Procedure A (x : TypeX; Var y : TypeY); Forward;  
Procedure B (z : TypeZ) ;  
Begin  
... A( p, q); ...  
End;  
Procedure A;  
Begin  
...  
End;
```

2.5. Рекурсивно-определенные процедуры и функции

Описание процедуры А, в разделе операторов которой используется оператор этой процедуры, называется рекурсивным. Таким образом, рекурсивное описание имеет вид:

```
Procedure A(u, v : ParType);  
...  
Begin  
...;  
A(x, y);  
...  
End;
```

Аналогично, описание функции F, в разделе операторов которой используется вызов функции F, называется рекурсивным. Рекурсивное описание функции имеет вид:

```
Function F(u, v : ArgType) : FunType;
...
Begin
...;
z := g(F(x, y));
...
End;
```

Использование рекурсивного описания процедуры (функции) приводит к рекурсивному выполнению этой процедуры (вычислению этой функции). Задачи, естественным образом формулируемые как рекурсивные, часто приводят к рекурсивным решениям.

Рассмотрим рекурсивное определение функции $n! = 1 * 2 * \dots * n$ (n-факториал).

Пусть $F(n) = n!$ Тогда

1. $F(1) = 1$
2. $F(n) = n * F(n - 1)$ при $n > 0$

Средствами языка это определение можно сформулировать как вычисление:

```
If n = 1
then
F:= 1
else
F:= F(n - 1) * n
```

Оформив это вычисление как функцию, и изменив имя, получим:

```
Function Fact(n: Integer): Integer;
Begin
```

```

If n = 1
then
Fact := 1
else
Fact := Fact(n - 1) * n
End;

```

Вычисление функции Fact можно представить как цепочку вызовов новых копий этой функции с передачей новых значений аргумента и возвратов значений функции в предыдущую копию.

Цепочка вызовов обрывается при передаче единицы в новую копию функции. Движение в прямом направлении (разворачивание рекурсии) сопровождается только вычислением условия и вызовом. Значение функции вычисляется при сворачивании цепочки вызовов. Сложность вычисления Tfact(n) функции Fact можно оценить, выписав рекуррентное соотношение:

$$T_{\text{fact}}(n) = T_{\text{fact}}(n-1) + T_m + T_l + T_c$$

Для того, чтобы вычислить Tfact(n), нужно осуществить одну проверку, одно умножение и один вызов Tfact(n-1). Вызов Tfact требует затрат времени Tc на “административные” вычисления: передачу параметра, запоминание адреса возврата и т.п. Положив C = Tm+Tl+Tc, получим Tfact(n) = Tfact(n-1) + C. Нетрудно теперь показать, что Tfact(n) = Cn.

Рассмотрим пример, позволяющий сгенерировать все перестановки элементов конечной последовательности, состоящей из букв.

Попытаемся свести задачу к нескольким подзадачам, более простым, чем исходная задача.

Пусть S = [s1, s2, ..., sn] – конечный набор символов.

Через Permut(S) обозначим множество всех перестановок S, а через Permut(S,i) – множество всех перестановок, в которых на последнем месте стоит элемент si. Тогда

$$\text{Permut}(S) = \text{Permut}(S,n) \cup \text{Permut}(S, n-1) \cup \dots \cup \text{Permut}(S,1)$$

Элемент множества $\text{Permut}(S, i)$ имеет вид $[sj_2, \dots, sj_n, si]$, где j_2, \dots, j_n – всевозможные перестановки индексов, не равных i . Поэтому $\text{Permut}(S, i) = (\text{Permut}(S \setminus si), si)$ и $\text{Permut}(S) = (\text{Permut}(S \setminus s_1), s_1) + \dots + (\text{Permut}(S \setminus s_n), s_n)$.

Полученное соотношение выражает множество $\text{Permut}(S)$ через множества перестановок наборов из $(n-1)$ символа. Дополнив это соотношение определением $\text{Permut}(S)$ на одноэлементном множестве, получим:

1. $\text{Permut}(\{s\}) = \{s\}$
2. $\text{Permut}(S) = (\text{Permut}(S \setminus s_1), s_1) + \dots + (\text{Permut}(S \setminus s_n), s_n)$

Уточним алгоритм, опираясь на представление набора S в виде массива $S[1..n]$ of char.

Во первых, определим параметры процедуры Permut :

k – количество элементов в наборе символов;

S – набор переставляемых символов.

Алгоритм начинает работу на исходном наборе и генерирует все его перестановки, оставляющие на месте элемент $s[k]$. Если множество перестановок, в которых на последнем месте стоит $s[j]$, уже порождено, меняем местами $s[j-1]$ и $s[k]$, выводим на печать полученный набор и применяем алгоритм к этому набору. Параметр k управляет рекурсивными вычислениями: цепочка вызовов процедуры Permut обрывается при $k = 1$.

Procedure $\text{Permut}(k : \text{Integer}; S : \text{Sequence});$

 Var $j : \text{integer};$

 Begin

 if $k \neq 1$ then $\text{Permut}(k - 1, S);$

 For $j := k - 1$ downto 1 do

 begin

 Buf := $S[j]$; $S[j] := S[k]$; $S[k] := \text{Buf};$

 WriteSequence(S); $\text{Permut}(k - 1, S)$

 end

```

End;
Begin { Раздел операторов программы }
{Генерация исходного набора S}
  WriteSequence(S); {Вывод первого набора на печать}
  Permut(n, S)
End.

```

Оценим сложность алгоритма по времени в терминах $C(n)$: Каждый вызов процедуры $Permut(k)$ содержит k вызовов процедуры $Permut(k-1)$ и $3(k-1)$ пересылки. Каждый вызов $Permut(k-1)$ сопровождается передачей массива S как параметра-значения, что по времени эквивалентно n пересылкам. Поэтому имеют место соотношения:

$$C(k) = kC(k-1) + nk + 3(k-1),$$

$$C(1) = 0, \text{ откуда } C(n) = (n+3)n!$$

Оценим теперь размер памяти, требуемой алгоритму. Поскольку S – параметр-значение, при каждом вызове $Permut$ резервируется n ячеек (байтов) для S , а при выходе из этой процедуры память освобождается. Рекурсивное применение $Permut$ приводит к тому, что цепочка вложенных вызовов имеет максимальную длину $(n - 1)$:

$Permut(n) \rightarrow Permut(n-1) \rightarrow \dots \rightarrow Permut(2)$

Поэтому данные этой цепочки требуют $(n2 - n)$ ячеек памяти, т.е алгоритм требует память размера $O(n2)$. Количество перестановок – элементов множества $Permut(S)$ равно $n!$. Поэтому наш алгоритм “тратит” $C(n)/n! = O(n)$ действий для порождения каждой перестановки. Разумеется, такой алгоритм нельзя назвать эффективным. (Интуиция нам подсказывает, что эффективный алгоритм должен генерировать каждую перестановку за фиксированное, не зависящее от n количество действий.) Источник неэффективности очевиден: использование S как параметра-значения. Это позволило нам сохранять неизменным массив S при возврате из рекурсивного вызова для того, чтобы правильно переставить элементы, готовя следующий вызов.

Рассмотрим другой вариант этого алгоритма. Используем S как глобальную переменную. Тогда при вызове Permut S будет изменяться. Следовательно при выходе из рекурсии массив S нужно восстанавливать, используя обратную перестановку!

```

Program All_permutations;
  Const n = 4;
  Type Sequence = array[1..n] of char;
  Var S : Sequence;
      Buf : char;
      i : Integer;
  Procedure WriteSequence;
  begin
    For i := 1 to n do Write(S[i]); Writeln
  end;
  Procedure Permut(k : Integer);
  Var j : integer;
  Procedure Swap(i, j : Integer);
  begin Buf := S[j]; S[j] := S[i]; S[i] := Buf end;
  Begin
    if k > 1 then Permut(k - 1);
    For j := k - 1 downto 1 do begin
      Swap(j, k); {Прямая перестановка}
      WriteSequence; Permut(k - 1);
      Swap(k, j) {Обратная перестановка}
    end
  End;
  Begin
    {Генерация исходного набора S}
    WriteSequence; Permut(n)
  End.

```

Теперь оценка $C(n)$ получается из соотношений

$$C(k) = kC(k-1) + 3(k-1), C(1) = 0, \text{ т.е. } C(n) = O(n!)$$

Интересно, что этот вариант не требует и памяти размера $O(n^2)$ для хранения массивов. Необходима только память размера $O(n)$ для хранения значения параметра k .

Далее рассмотрим несколько примеров рекурсивных процедур, которые помогут лучшему усвоению техники применения рекурсии. Мы также увидим преимущества и недостатки рекурсивных описаний.

Пример 1. Возвратные последовательности.

Рассмотрим последовательность $V(n)$, заданную рекуррентно:

$$\begin{aligned} 1. & V(0) = V_0, V(1) = V_1, \dots, V(k) = V_k; \\ 2. & V(n+k) = F(V(n+k-1), \dots, V(n+1), V(n), n) \end{aligned}$$

Такое определение задает последовательность $V(n)$ фиксированием первых ее нескольких членов и функции F , вычисляющей каждый следующий член, исходя из предыдущих. Рекуррентное определение “дословно переводится” в функцию, вычисляемую рекурсивно:

```
Function V(n: Integer) : Integer;
Begin
  Case n of
    0: V := V0;
    . . . . .
    k: V := Vk
  else V := F(V(n+k-1), ... V(n+1), V(n), n)
  end End;
```

Один из примеров возвратных последовательностей – последовательность Фибоначчи. Вот ее рекурсивная версия:

```
Function RF(n: Integer) : Integer;
Begin
  Case n of
    0,1: RF := 1
  else RF := RF(n-1) + RF(n-2)
  end
```

End;

К сожалению, эта красивая и прозрачная версия крайне неэффективна: ее сложность определяется из соотношения $\text{Trf}(n) = \text{Trf}(n-1) + \text{Trf}(n-2) + 1$.

Функция $\text{Trf}(n)$ равна функции $\text{RF}(n)$. Нетрудно показать, что $\text{Trf}(n) = \text{RF}(n) > 2^{n-2}$ при $n > 5$.

Таким образом, сложность вычисления $\text{RF}(n)$ экспоненциальна. Сложность же итеративного алгоритма вычисления Fib линейна. В общем случае ситуация точно такая же: можно построить итеративный алгоритм вычисления обратной последовательности линейной сложности, рекурсивная же версия при $k \geq 1$ имеет экспоненциальную сложность.

Пример 2. Линейные диафантовы уравнения.

Перечислить все неотрицательные целые решения линейного уравнения $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$ с целыми положительными коэффициентами.

Опишем алгоритм рекурсивно, осуществив сведение исходной задачи к задаче меньшего размера.

Перепишем исходное уравнение в виде:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_{n-1}x_{n-1} = b - a_nx_n$$

Организуем перебор всевозможных значений x_n , при которых правая часть $b - a_nx_n > 0$. $x_n = 0, 1, \dots, y$, где $y = b \text{ div } a_n$. Тогда первые $n-1$ компонент решения $(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n)$ исходного уравнения - решение уравнения $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_{n-1}x_{n-1} = b - a_nx_n$.

Таким образом, мы свели решение исходного уравнения к решению $y+1$ уравнения с $n-1$ неизвестным, и, следовательно, можем реализовать алгоритм рекурсивно. Определим условия выхода из рекурсии:

при $b = 0$ существует единственное решение $(0, 0, \dots, 0)$

при $n = 1$ если $b \text{ mod } a_1 = 0$ то $x_1 = b \text{ div } a_1$ иначе решений нет.

Таким образом, выходить из рекурсивных вычислений нужно в двух (крайних) случаях. Мы установили и параметры процедуры: n и b .

```

Procedure Solution(n, b : integer);
  Var i, j, y, z : Integer;
Begin
  If b = 0
  then begin
    For j := 1 to n do X[j] := 0; WriteSolution end
  else If (n = 1) and (b mod a[1] = 0)
    then begin X[1] := b div a[1]; WriteSolution end
  else If n > 1
    then begin
      z := a[n]; y := b div z;
      For i := 0 to y do begin
        X[n] := i; Solution(n - 1, b - z*i)
      end
    end
  end
End;
Program AllSolutions;
  Const n = 4;
  Type Vector = array[1..n] of Integer;
  Var a, X : Vector; b : Integer; i : Integer;
  {Procedure WriteSolution распечатывает решение X[1..n]}
}
  {Procedure Solution}
Begin
  {Ввод массива коэффициентов a[1..n] и св. члена b}
  Solution(n, b)
End;

```

Пример 3. Возведение числа в натуральную степень.
 Возвести вещественное число a в натуральную степень n .

Применим метод половинного деления степени n : $a^n = (a^{n/2})^2$. Поскольку число n не обязательно четное, формулу нужно уточнить:

$a^n = (a^{n \div 2})^2 * a^{n \bmod 2}$. Дополнив определение a^n определением $a^1 = a$, и заменив домножение на $a^{n \bmod 2}$ разбором случаев чет-нечет, получим:

```
Function CardPower(a : Real; n : Integer) : Real; var b : Real;
Begin
  If n = 1
  then CardPower := a
  else begin
    b := Sqr(CardPower(a, n div 2));
    If n mod 2 = 0
    then CardPower := b
    else CardPower := a*b
  end
End;
```

Упражнения по программированию

Известная в теории алгоритмов функция Аккермана $A(x, y)$ определена на множестве натуральных чисел рекурсивно:

$$\begin{aligned} A(0, y) &= y + 1, \\ A(x, 0) &= A(x - 1, 1), \\ A(x, y) &= A(x - 1, A(x, y - 1)); \end{aligned}$$

а) Опишите функции $A(1, y)$, $A(2, y)$, $A(3, y)$, $A(4, y)$ явным образом;

б) Реализуйте рекурсивную программу вычисления $A(x, y)$;

в) Реализуйте программу вычисления $A(x, y)$ без рекурсии.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Стивен Прата. Язык программирования С. Лекции и упражнения. 5-изд. Пер. с англ.– М.:Издательский дом “Вильямс”, 2006.– 960с.
2. Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирование на языке Си: Учеб. пособие. 2-е доп. изд. – М.: Финансы и статистика, 2005.– 600с.
3. Культин Н.Б. Программирование в Turbo Pascal 7.0 и Delphi. СПб.:БХВ – Санкт-Петербург, 1999.
4. Прайс Д. Программирование на языке Паскаль: Практическое руководство/ Пер. с англ. – М.:Мир, 1987.
5. Рюттен Т., Франкен Г. Турбо Паскаль 7.0. – К.: Торгово-издательское бюро BVV, 1997.
6. Фаронов В.В. Турбо-Паскаль 7.0. Начальный курс. – М.: Нолидж, 1999.
7. Абрамов С. А., Гнездилова Г.Г., Капустина Е.Н., Селюн М.И. Задачи по программированию. – М.: Наука, 1988.

КЛЕВЦОВА АЛЛА БОРИСОВНА

**Работа с подпрограммами в Си и Паскале на ПК и в
микроконтроллере**

**Учебно-методическое пособие
по курсу**

ИНФОРМАТИКА

Для студентов специальностей
210106 Промышленная электроника и
230201 Информационные системы и технологии

Ответственный за выпуск Клевцова А.Б.
Редактор Кочергина Т.Ф.
Корректор Надточий З.И.

ЛР №020565 от 23 июня 1997г. Подписано к печати
Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная.
Офсетная печать. Ус.п.л.– 1,6. Уч.-изд.л. – 1,4.
Заказ № Тираж 80 экз.
“С”

Издательство Технологического института
Южного федерального университета
ГСП 17А, Таганрог, 28, Некрасовский, 44
Южного федерального университета

Типография Технологического института
Южного федерального университета
ГСП 17А, Таганрог, 28, Энгельса, 1